

# Ideális választás kis méretű medencék fűtéséhez

BEMUTATJUK A BWT MINI ÉS  
MINI CONNECT HŐSZIVATTYÚKAT



# KOMPAKT MEGOLDÁS

*kisméretű medencék fűtésére*

**A hatékony, könnyű, egyszerűen telepíthető és mozgatható BWT Mini és Mini Connect hőszivattyúk ideálisak a föld feletti, valamint részben vagy teljesen földbe telepített medencék ill. famedencék fűtéséhez.**

Ezek a hőszivattyúk egyszerűen csatlakoztathatók bármely típusú vízszűrő berendezésre és mindkét típus vezérlése is egyszerű. Ráadásul, ha az Ön medencéjében még Wi-Fi hálózathoz is lehet csatlakozni, akkor a MINI Connect-et pont Önnek szántuk!

## KOMPAKT ÉS WI-FI HÁLÓZATRA CSATLAKOZTATHATÓ

A BWT MINI CONNECT Wi-Fi kommunikációs modullal rendelkezik és ezért pár kattintással – okostelefon-alkalmazáson keresztül – bármikor és bárhonnét vezérelhető és felügyelhető. Az adatok kijelzése valós időben történik. Ily módon a medence fűtésének vezérlése távolból egyszerűen elvégezhető.

## MŰSZAKI ADATOK

- Kisméretű hőszivattyú, rozsdamentes acél házban
- Ideális megoldás a föld felett telepített – 10-30 m<sup>3</sup>-es – masszázs- és úszómedencékhez
- Kompakt méretek: 42 × 32 × 35 cm,
- R32 hűtőközeg,
- Európai szabványoknak való megfelelés,
- Üzemi tartomány 0 °C – 38 °C (a Mini típus esetén 9 °C – 38 °C),
- Többszörös védelem és biztonságos üzemeltetés .





Csak a  
Mini Connect  
típussal kompatibilis



- Ultra kompakt
- Ideális kisméretű, föld feletti és fából készült medencékhez
- Egyszerű telepítés
- Könnyű, egyszerűen mozgatható
- Bármely vízszűrési módszerrel együtt használható
- Szokásos csatlakozóaljzatra csatlakoztatható
- Egyszerű és intuitív paraméter-beállítás LCD kijelzős, elektronikus vezérlésen keresztül
- MINI Connect típus: generikus okostelefon-alkalmazáson keresztüli csatlakozás

		BWT MINI 15	BWT MINI CONNECT 15	BWT MINI CONNECT 25	BWT MINI CONNECT 35
Ajánlott medence térfogat (m <sup>3</sup> )		10-20 m <sup>3</sup>	10-20 m <sup>3</sup>	15-25 m <sup>3</sup>	20-30 m <sup>3</sup>
Víz hőmérséklet (°C)		15 ~ 34°C	15 ~ 34°C	15 ~ 34°C	15 ~ 34°C
Üzemi tartomány (°C)		9 ~ 38°C	-0 ~ 38°C	-0 ~ 38°C	-0 ~ 38°C
<b>TELJESÍTMÉNY</b>					
Fűtési teljesítmény (kW)	levegő 26°C	3.3	3.3	4.2	5.13
Hatásfok	Víz 26°C	5.37	5.37	5.26	5.32
Fűtési teljesítmény (kW)	levegő 15°C	2.2	2.2	3.1	4.1
Hatásfok	Víz 26°C	4.55	4.55	4.52	4.53
<b>MŰSZAKI ADATOK</b>					
Áramellátás		230V/1 Ph/50Hz	230V/1 Ph/50Hz	230V/1 Ph/50Hz	230V/1 Ph/50Hz
Maximum energia-fogyasztás		4.1	4.1	5.5	7
Javasolt térfogatáram		1.5	1.5	2	2
Hűtőközeg		R32/KG	R32/KG	R32/KG	R32/KG
Be- / kimeneti átmérő		1"	1"	1"	1"
Méretek		420 × 320 × 350 mm	430 × 290 × 375 mm	430 × 290 × 375 mm	450 × 307 × 395 mm
Csomagolási méretek		-	500 × 320 × 410 mm	500 × 320 × 410 mm	520 × 340 × 440 mm
Nettó súly		23	23	28	32
Bruttó súly		28	28	33	37
Hangnyomás 1m-nél dB(A)		57	57	55	58
Hangnyomás 10m-nél dB(A)		43	43	42	45
Védettség		IPX4	IPX4	IPX4	IPX4



BWT

**CHANGE  
THE WORLD**

*sip by sip*

 **BWT** | **POOL**  
BEST WATER TECHNOLOGY | PRODUCTS

**BWT Hungária Kft.**  
2040 Budaörs, Keleti utca 7.  
Tel.: +36 23 430 480;  
E-mail: [bwt@bwt.hu](mailto:bwt@bwt.hu)  
[www.bwt.hu](http://www.bwt.hu)

